



Monitor LCD 15" - 15RTC

- przekątna ekranu 15"
- rozdzielczość 1024 x 768
- jasność 250cd/m²
- kontrast 600:1
- czas reakcji < 8ms
- wbudowane głośniki (2W x 2)
- szklana powłoka zabezpieczająca ekran
- metalowa obudowa
- 3 lata gwarancji

Monitor LCD 19" - 19RTC

- przekątna ekranu 19"
- rozdzielczość 1280 x 1024
- jasność 300cd/m²
- kontrast 800:1
- czas reakcji < 5ms
- wbudowane głośniki (2W x 2)
- szklana powłoka zabezpieczająca ekran
- metalowa obudowa
- 3 lata gwarancji

Monitor LCD 17" - 17RTC

- przekątna ekranu 17"
- rozdzielczość 1280 x 1024
- jasność 300cd/m²
- kontrast 1000:1
- czas reakcji < 5ms
- wbudowane głośniki (2W x 2)
- szklana powłoka zabezpieczająca ekran
- metalowa obudowa
- 3 lata gwarancji

Monitor LCD 20" - 20RTH

- przekątna ekranu 20"
- rozdzielczość 1600 x 1200
- jasność 300cd/m²
- kontrast 800:1
- czas reakcji < 16ms
- wbudowane głośniki (2W x 2)
- szklana powłoka zabezpieczająca ekran
- metalowa obudowa
- 3 lata gwarancji

Model	15RTC	17RTC	19RTC	20RTH
Rozmiar ekranu	15"	17"	19"	20"
Maksymalna rozdzielczość	1024 x 768 @ 75Hz	1280 x 1024 @ 60Hz	1280 x 1024 @ 60Hz	1600 x 1200 @ 75Hz
Rozmiar plamki	0.297 x 0.297 mm	0.264 x 0.264 mm	0.294 x 0.294 mm	0.255 x 0.255 mm
Jasność	250cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²
Kontrast	600:1	1000:1	800:1	800:1
Format obrazu	4 : 3	5 : 4	5 : 4	4 : 3
Kąt widzenia	160°/160°	160°/160°	160°/160°	178°/ 178°
Wyświetlane kolory	16.7 milionów	16.7 milionów	16.7 milionów	16.7 milionów
Czas reakcji	< 8ms	< 5ms	< 5ms	< 16ms
System	NTSC / PAL	NTSC / PAL	NTSC / PAL	NTSC / PAL
Częstotliwość	31 ~ 48 KHz(H) 56 ~ 75 Hz(V)	31 ~ 64 KHz(H) 56 ~ 75 Hz(V)	31 ~ 64 KHz(H) 56 ~ 75 Hz(V)	30 ~ 80 KHz(H) 56 ~ 75 Hz(V)
Wejście/wyjście wideo (BNC)	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Wejście/wyjście S - Video	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Wejście RGB (15 Pin D-Sub)	1	1	1	1
Component	BRAK	1	1	1
DVI-D wej. / HDMI wej.	BRAK	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Wejście/wyjście audio (RCA)	2 / BRAK	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Trigger In	BRAK	1	1	1
Wejście / Wyjście PC stereo	1 / BRAK	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Wbudowane głośniki	TAK(2W X 2)	TAK(2W X 2)	TAK(2W X 2)	TAK(2W X 2)
Pilot	TAK	TAK	TAK	TAK
Funkcja Multi Display	BRAK	PIP / PBP		
Rodzaj filtra	Filtr grzebieniowy 3D / tryb bez przepłotu			
Szklana powłoka zabezpieczająca	TAK			
Zestaw do montażu RACK	Opcjonalnie			
Wielojęzykowe menu	Angielski, Hiszpański, Francuski, Niemiecki, Włoski, Duński			
Wymiary zewn.	353.6 x 298 x 60mm	389.6 x 343.9 x 74.5 mm	428.4 x 374 x 79.5mm	460.4 x 395.1 x 81.0 mm
Waga netto	4.8 kg	6.42 kg	7.17 kg	8.12 kg
Kolor obudowy / podstawa	Czarny / tak	Czarny / tak	Czarny / tak	Czarny / tak
Rozmiar uchwytów VESA	100 x 100 mm			
Gwarancja	3 lata			
MTBF	50,000 godzin			
Pobór mocy	<36 W	<40 W	<45 W	<70 W
Zasilanie	AC100 ~ 240V(50/60Hz) DC 12V/3A	AC100 ~ 240V(50/60Hz) DC 12V/3A	AC100 ~ 240V(50/60Hz) DC 12V/3.5A	AC100 ~ 240V(50/60Hz) DC 12V/6A
Temperatura pracy	0 ~ 40°C			