



■ Monitor LCD 20'' - 20RTH

- przekątna ekranu 20"
- rozdzielczość 1600 x 1200
- jasność 300cd/m2
- kontrast 800:1
- czas reakcji 16 ms
- format obrazu 4 : 3
- wej./wyj. wideo - 2 x BNC, S-Video, RGB (15Pin)
DVI, HDMI
- szklana powłoka zabezpieczająca ekran
- metalowa, bardzo solidna i wytrzymała obudowa
- 3 lata gwarancji

Model	20RTH
Rozmiar ekranu	20.1"
Rozdzielczość	1600 x 1200 @ 75Hz
Kontrast	800 : 1
Jasność	300cd/m2
Format obrazu	4 : 3
Wyświetlane kolory	16.7 M.
Kąt widzenia	178°/178°
Rozmiar plamki	0.255 mm
Czas reakcji	16 ms
Wyświetlane kolory	16.7 Milionów
Częstotliwość skanowania	30~80KHz / 56~75Hz
System	NTSC / PAL
Wejście RGB (15- Pin)	1
Wejście /wyjście wideo (BNC Jack)i	2 / 2
Wejście/wyjście audio	2 / 1
Wejście/wyjście S - video	1 / 1
Component/DVI/HDMI wejście	1 / 1 / 1
Wejście Trigger	1
Wejście PC stereo	1
Wbudowane głośniki	Tak / 2W x 2
Regulacja głośności	TAK
Pilot	TAK
3D comfilter	TAK
Tryb bez przepłotu	TAK
Rozdzielczość pozioma (maks)	520 TVL
Funkcja Multi Display	PIP / PBP
Szyba ochronna na LCD	TAK
Zestaw do montażu RACK	Opcjonalnie (ścienny, rack, ramię)
Otwór montażowy dla kamery	Brak
OSD	Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Hiszpański, Portugalski, Holenderski
Zgodność z VESA	TAK (opcjonalnie) 100 x 100 mm
Wymiary	570.4 x 389 x 94 mm
Waga	9.0 Kg

Model	20RTH
Wymiar w opakowaniu	540 x 485 x 180 mm
Waga z opakowaniem	10.5 Kg
Pobór mocy	70 W
Zasilanie	AC100~240V(50/60Hz)
Kolor obudowy	Czarny
Podstawka	TAK
Gwarancja	3 lata
MTBF	50.000 godzin