



■ Monitor LCD 32" - 32RTS

- przekątna ekranu 32"
- rozdzielczość 1920x1080 @60Hz
- jasność 500cd/m2
- kontrast 1300:1
- czas reakcji 16 ms
- format obrazu 16 : 9
- wej./wyj. wideo - 2 x BNC, S-Video, RGB (15Pin), RCA, DVI / HDMI
- szklana powłoka zabezpieczająca ekran
- 3 lata gwarancji

Model	32RTS
Rozmiar ekranu	32"
Typ matrycy	Active Matrix TFT
Rozdzielczość	1920x1080 @60Hz / 600 TVL
Rozmiar plamki	0.36375mm
Jasność	500cd/m2
Kontrast	1300:1
Format obrazu	16 : 9
Kąt widzenia	178°/178°
Wyświetlane kolory	16.7 milionów
Czas reakcji	< 5 ms
System	NTSC / PAL
Częstotliwość skanowania	31 ~ 80KHz / 56 ~ 75Hz
Wbudowane głośniki	Tak / 2W x 2
Regulacja głośności	TAK
Wejście /wyjście wideo (BNC)	2 / 2
Wejście/wyjście S - video	1 / 1
Wejście RGB (15- Pin D-sub)	1
Component Y/Pb/Pr & Sound L/R In	1
Wejście DVI / HDMI	1
Wejście/wyjście audio (RCA)	2 / 1
Wejście/wyjście SDI (1 ch 1.0Vp-p)	1 / 1 (75Ω terminated, wyj. przelotowe)
Wejście PC stereo	1
Pilot	TAK
Funkcja Multi Display	PIP/PBP/OV
Rodzaj filtra	Filtr grzebieniowy 3D / tryb bez przepłotu
Szyba ochronna na LCD	TAK
OSD	Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Hiszpański, Portugalski, Duński, Holenderski
Zgodność z VESA	TAK (opcjonalnie 200x200mm (BS M4x10 mm Screw)
Montaż RACK	Opcjonalnie(ścienny, tyo rack, ramię)
Wymiary zewn. (z podst./bez podst.)	792x488.5x103.5mm
Wymiary w opakowaniu	875x635x280mm
Waga netto/brutto	19.49Kg / 23.49Kg
Kolor obudowy / podst. obrotowa	Czarny / TAK
Gwarancja	30.000 godzin
Pobór mocy	< 120 W
Zasilanie	AC100 ~ 240V(50/60Hz)