

■ Rejestratory ORION OSD - 400 / 800 / 1600



- kompresja H.264
- od 4 do 16 wejść
- rozdzielczość wyśw. 720X576(P)
- rejestracja do 400kl./s;CIF
- wyjście DVI z obsługą rozd. do 1920x1080
- obsługa do 2 dysków (SATA)
- wbudowany dysk 500 GB
- archiwizacja DVD/RW / USB
- 3 lata gwarancji

Model		OSD-400	OSD-800	OSD-1600
Wejścia wideo		4 BNC	8 BNC	16 BNC
Wyjścia wideo		1 BNC, 1 VGA, 1 Spot(Digital)	1 BNC, 1 VGA, 2 Spot (1Digital + 1Analog)	
		BRAK	8 przelotowych	16 przelotowych
Rozdzielczość wyświetlania		720 X 480 (N), 720 X 576 (P.)		
Kompresja		H.264		
Nagrywanie/ wyświetlanie	2 CIF	200 kl./s	200 kl./s	200 kl./s
	4 CIF	100 kl./s	100 kl./s	100 kl./s
Jednoczesne wyśw. multikanalowe		4 kanały	8 kanałów	16 kanałów
Tryb nagrywania		Ciągły, detekcja ruchu, ciągły + detekcja ruchu, Panic, prealarmowanie (4 kanały : 5 sec; 8/16 kanałów : 30 sec)		
Tryb wyszukiwania		Data/Godzina, Kalendarz, zdarzenie, zakładka, wyszukiwanie ruchu,		
System plików bazy danych		Własny system plików		
Magazynowanie		1 dysk SATA	2 dyski SATA	
Eksport danych		Zewn.: USB (flashdrive)	Zewn.: USB (HDD, flashdrive) / wewn.: DVD-RW (wbudowana)	
Łączność		Ethernet (10/100Base)		
Protokoły		Static IP, DHCP, DDNS		
Oprogramowanie zdalnego dostępu		przeglądarka, CMS (128 kanałów dla 2 monitorów)		
Wejścia / wyjścia audio		4 RCA / 1 RCA		
Wejścia wyjścia alarmowe		4 / 1 (przełącznikowe)	8 / 8 (4TTL+ 4 przełącznikowe)	16 / 16 (12TTL + 4 przełącznikowe)
Interfejs		RS 485 (4ch:1ea, 8/16ch:2ea) / RS232C		
Archiwizacja zewnętrzna		USB 2.0 (1)	USB 2.0 (2)	
Interfejs użytkownika		Przyciski rejestratora, pilot, mysz USB, klawiatura		
Dyski zewnętrzne		Nieobsługiwane	Obsługiwane	
Menu		Łatwa, intuicyjna obsługa		
Sposób archiwizowania		Szybkie zgrzywanie do plików AVI		
Sygnalizacja LED		Każdy kanał posiada sygnalizację zdarzeń LED		