

■ Rejestrator 16 kanałowy ZEUS-16



- Obsługa do 16 kamer
- Wyświetlanie SXGA (1280×1024)
- Kompresja H.264
- nagrywanie z prędkością 25/30kl./s w CIF lub 6/7kl./s przy D1
- Zsynchronizowane wyjście TV (BNC) / VGA / Spot - podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja oraz zdalny dostęp
- Jednoczesne odtwarzanie 16 kanałów
- Szybkie wykrywanie sygnału wideo
- Archiwizacja: USB, sieć
- Alarmowanie: ekran, buzzer, PTZ, e-mail, FTP
- Obsługiwane dyski: 1 SATA HDD, 2 USB2.0
- Wbudowany serwer sieciowy, multi-DVR client, MSS & CMS
- Menu w języku polskim
- Gwarancja 36 miesięcy

Model	ZEUS-16
System operacyjny	LINUX
Wielozadaniowość	Pentaplex: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja, zdalny dostęp
Sterowanie	Przedni panel, mysz USB, pilot, klawiatura, sieć
Wejście wideo	16 kanałów, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Wyjście wideo	1 TV, 1 Spot, BNC (1.0Vp-p, 75Ω), 1 VGA
Wejście audio	4 kanały, BNC (200-2800mV, 30KΩ)
Wyjście audio	1 kanał, BNC (200-3000mV, 5KΩ)
Dwukierunkowa komunikacja	1280 x 1024
Podział wyświetlania	1/4/8/9/16
Rozdzielczość	1280×1024, 1280×720, 1024×768
Maski prywatności	Definiowalne 4 strefy dla każdej kamery
OSD	Nazwy kamer, czas (zegar), zanik obrazu, ukryte kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Kompresja wideo / audio	H.264 / G.711
Rozdzielczość obrazu	D1/4CIF(704×576/704×480) / 2CIF(704×288/704×240) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120)
Prędkość kodowania	Główny strumień: CIF/QCIF(1~25/30fps), 2CIF(1~12/15fps), D1(1~6/7fps)
Kompresja wideo / audio	Strumień dodatkowy: QCIF(1~25/30fps), CIF(1~6/7fps)
Prędkość transmisji	32~1024Kb/s
Jakość obrazu	Poziom 1 + 6 (poziom 6 najlepszy)
Tryb nagrywania	Ręczne, ciągłe, detekcja video (z podziałem na detekcję ruchu, zamaskowanie kamery i zanik obrazu), alarmowe
Interwał nagrywania	Ustawiany od 1 do 120 minut (domyślnie: 60 min)
Priorytet trybów	Ręczne > alarmowe > z detekcji
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, ruch PTZ, trasa, alarmowanie, email, wyjście spot
Detekcja ruchu	396 (22 x 18) stref detekcji. Czulość: poziom 1 + 6 (poziom 6 najwyższy)
Wejście alarmowe	16 kanałów
Wyjście przelotowe	3 kanały
Wyjście audio	1/2/4/16
Odtwarzanie - funkcje	Jednoczesne odtwarzanie wszystkich kanałów, odtwarzanie 4 wybranych lub jednego kanału, pauza, stop, przewijanie wstecz, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełny ekran, powtarzanie, odtwarzanie poklatkowe, archiwizacja
Archiwizacja	Przez USB na pendrive albo zewnętrzny HDD, lub przez sieć LAN

Model	ZEUS-16
Interfejs	Port RJ-45 (10/100Mb/s)
Sieć - funkcje	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server
Sterowanie zdalne - funkcje	Podgląd, sterowanie PTZ, odtwarzanie, ustawienia systemu, pobieranie plików, odczyt logu zdarzeń
Twardy dysk	1 SATA port, Maks. 2TB HDD
Zapelnianie	Audio: 28.8MB/H, Video: 56~500MB/H
Zarządzanie dyskiem	Hibernacja nieużywanego dysku, sygnalizacja usterek
USB	2 porty USB 2.0; 1 dla myszy + 1 do archiwizacji
RS485	Sterowanie PTZ
Zasilanie	AC 100~240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	25W
Środowisko pracy	-10°C ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Wymiary	440mm×460mm×68mm(W×D×H)
Waga	5.0KG (bez HDD)